

HT-018

CARACTERÍSTICA

Modelo (s)	HT-018
Aplicación	Empotrado en Piso
Material de la carcasa	Aluminio inyectado, ABS y acero
Terminado	Negro, cubierta de acero inoxidable
Hermeticidad de la luminaria	IP7
IP del conjunto óptico	IP68
Resistencia a impactos	IK10
Tipo de lámpara	Integrado LED SMD 18 x 1 W
Riesgo fotobiológico	RG1

PARÁMETROS ELÉCTRICOS


Tensión nominal [V~]	85 - 260 V ~
Consumo de potencia [W]	18W
Frecuencia nominal [Hz]	50 Hz/60 Hz
Consumo de corriente [A]	0.12 - 0.05 A
Factor de potencia [F.P.]	0.95
Flujo luminoso [lm]	2100 lumenes
Temperatura de color [K]	3000 K
Color de luz	Luz suave cálida
IRC	>84
Temperatura de operación	-20 - 40 °C

BENEFICIOS


Horas de vida [h]	70000 hr
Atenuable	No
Garantía	3 años
Normas	IEC-EN60598, IEC-EN 62262



Dimensiones



Fotometría







Hermeticidad IP68



IK10



Aplicación



DETALLES

Combina todo los últimos avances en tecnología LED, los mejores componentes y materiales de mejor calidad. Utiliza Driver de alta calidad y gran estabilidad, del mismo modo utiliza LEDs CREE de alta luminosidad. Cuerpo de acero inoxidable y vidrio templado, con protección IP67.